

SHARP



UP-820N Certifierat kassasystem

- Tangentbord och touchskärm i kombination
- Inbyggd kvitto- och journalskrivare 2 banor 57 mm thermo
- Tilltalande design som smälter in i alla miljöer
- Stor tydlig pekskärm på 6.5"
- Tangentbord som kan skräddarsys
- Hanterar ditt kundregister
- Anslutning till scanner, kassavåg, fristående printrar, mm
- Ethernet LAN Nätverk

UP-820N är en modern kassaterminal, byggd med senaste teknologi. En kombination av tangentbord och pekskärm optimerar flexibilitet, snabbhet och enkelt handhavande. UP-820N är den naturliga medhjälparen vid all kassahantering. Bygghärdheten är omfattande och du kan med trygghet låta din UP-820N växa i takt med din verksamhet. Hanterar du artiklar med EAN-koder ansluter du enkelt en streckodsscanner. I det frikostigt tilltagna interminnet kan du lägga upp hela ditt artikelsortiment. UP-820N erbjuder ett intuitivt arbetssätt som gör kassaarbetet snabbt, korrekt och enkelt, med minimal risk för felslag eller annat krångel. UP-UP-820N kan användas som ett fristående kassaregister. Är ditt behov större kan flera terminaler byggas samman till ett omfattande kassasystem tillsammans med olika typer av skrivare, kassalådor, betalterminaler eller annan utrustning för att bäst passa din verksamhet.



Display

- TFT Color LCD / inch: **6.5**
- Size (dots): **480 x 240**

Customer display

- Optional
- 2 lines / 20 characters Dot

Keyboard

- Touch screen

Printer

- integrated

Optional devices

- External printers
- Remote drawer
- Scanner
- Scale connection

LAN

- Ethernet TCP/IP 10 base/100

Features

- Standard Departments: **99**
- Text size (digits): **20**
- Standard PLUs: **1.000**
- Price level: **8**
- EAN
- Table function
- Guest tracking
- Clerks standard / maximum: **15 / 255**
- Floating clerk system
- Electronic journal
- Rerouted print

Technical Specification

- Dimensions (W x Dx H mm): **438 x 349 x 212**
- Weight (kg): **7.3**
- Power Supply official (nominal)
- Operating (Watts): **67**
- Working Temperature (in °C): **0 - 40**
- Standard: **2.0 MB**
- Maximum: **6.0 MB**
- Flash Memory program
- CPU: **LSI**

Ports

- Serielle ports standard / maximum: **5 / 5**
- 1 x Ethernet standard network
- 1 Magnetic card reader