



Hypercom T4220 / Betalterminal



TILLÄMPNINGAR

- *Små butiker:* Fristående terminal med manuell hantering.
- *Butiker och kedjor:* Kassakopplad terminal för snabb hantering av betalningar.
- *Restaurang:* Ta betalt vid bordet.
- *Gränshandel:* Hantera nationella kort samt olika valutor i en terminal.
- *Present och lojalitetskort:* Skapa lojalitet och ökad försäljning genom egna kort.

OPTIMALA PRESTANDA MED MAXIMAL SÄKERHET

Hypercom T4220 är marknadens mest avancerade fristående terminal med IP- uppkoppling. Vi har kombinerat funktionerna i denna kraftfulla IP-enhet med Samports intelligenta betalväxel för att passa alla behov hos alla typer av företag – små som stora.

Hypercom T4220 ger oöverträffad IP-prestanda och säkerhet. Den har som standard integrerad PCI PED-godkänd PIN-kodstangentbord, Samports avancerade kryptering och enastående IP-transaktions- och nedladdningsprestanda. Hypercom T4220 delar också samma användargränssnitt som övriga uppringda och trådlösa terminaler i T4200-familjen, vilket underlättar migration och support.

Hypercom T4220 kan genom Samports avancerade programvara användas antingen som en helt fristående terminal eller kopplad till en kassa för bland annat automatisk beloppsöverföring. Terminalen kan kopplas både till enklare kassasystem och till dagens avancerade PC-kassor genom ett flertal olika gränssnitt såsom Sofie, EFT eller Samports egna Host2T. Tillsammans

med vår Webmanager för uppföljning och rapportering erbjuder Samport en marknadsledande terminal för såväl små som stora sälj företag.

SÄKER IP-FUNKTIONALITET

Kraftfull: 32-bitars ARM9-processor.

Funktionell: Klarar flera applikationer samtidigt.

Lättanvänd: Hjälpmenyer, IP-diagnostik, enkelt användargränssnitt och tillhörande webbaserat rapportverktyg.

Säker: Uppfyller alla säkerhetsstandarder.

Flexibel: Modulär kommunikationsförmåga ger lång livslängd.

CERTIFIERINGAR

PCI PED-godkänd.

EMV nivå 1 & 2.

Visa ADVT.

MasterCard TIP.

PA-DSS.

Godkänd av nordiska banker.

Uppfyller RoHS.

OPTIMAL SÄKERHET OCH PRESTANDA

Enkla, lättanvända funktioner:

- SureLoad® termoskrivare med genomskinligt lock gör det enkelt att se när pappersrullen håller på att ta slut. Enkel laddning eliminerar trassel och den stora pappersrullen betyder färre byten.
- Stor, lättanvänd 19-knappars layout. Clear-, Enter-, Cancel- och 5-tangenterna ger taktill feedback till kunder med nedsatt syn.
- Smidig storlek gör terminalen enkel att hantera för dina kunder.
- Färgkodade portar förenklar service och support.
- Marknadsledande multi-applikationskapacitet ger möjligheter för handlare att introducera mervärdetjänster.
- Samports Webmanager ger ööverträffade rapport- och uppföljningsmöjligheter.

Snabba, tidsbesparande prestanda

- Termoskrivare som klarar grafik – idealisk för printning av logotyper och kuponger direkt vid betaltillfället.
- ARM9, 32-bitarsprocessor ger fyra gånger så hög beräkningshastighet som den ARM7-processor som konkurrerande terminaler använder.

Ööverträffat värde

- Uppgraderbara, modulära kommunikationsmöjligheter ger en flexibel plattform som snabbt kan utvecklas i takt med marknadens krav – vilket gör enheten till en säker investering.
- Mer minne (24MB som standard) än konkurrerande enheter, gör att T4220 enkelt kan hantera större programvaror som svar på nya bestämmelser eller för kommande mervärdetjänster.
- Alla modeller i 4200-serien är PCI PED-godkända för PIN-transaktioner.
- Tydlig, vit, bakgrundsbelyst display baserad på senaste teknik gör terminalen enkel att avläsa.
- Terminalen kan kopplas till kassa, integreras, för bland annat automatisk beloppsöverföring genom stöd för gränssnitt såsom Sofie-, EFT- och Samports egna avancerade protokoll Host2T.
- PIN-enheter och operatörenhet kan anslutas via terminalens port för tillbehör, för fler betalningsmöjligheter.

- Uppfyller branschens strängaste säkerhetskrav, inklusive PCI PED, PA-DSS och "End-to-end-encryption". Samports arkitektur ger bästa möjliga skydd mot bedrägeriförsök och otillåten uppladdning av applikationer och skyddar därmed din investering.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Processor: 32-bitars ARM9.

Knappsats: 19 knappar, PCI PED-godkänd, vattenskyddad.
6 navigationsknappar.
ADA-liknande markeringar.

Display: FSTN LCD med grafik.

Upplösning: 160 x 80.

Vit LED, bakgrundsbelyst.

Kommunikation: *Primär:* 10/100Base-T Ethernet.

Portar: RS-232 för tillbehör, PIN-port för extern PIN-knappsats.

Printer: SureLoad® snäck-design, drop-in laddning, termoteknik, 384 punkter per linje
15+ linjer per sekund.

Pappersrulle: 50 mm diameter.

Minne: *Totalt:* 24MB.

Flash: 8MB.

SDRAM: 16MB.

SRAM: 512KB (stabil).

SRAM Backup: 5-årsbatteri.

Kraftförsörjning: *Växelström:* 100-240V, 50/60 Hz.

Likström: 7,5V, 2,8A.

Storlek: Bredd: 91,5 mm, längd: 205,7 mm,
höjd: 58,4 mm.

Vikt: 480 g.

Miljö: *Temperatur:* 0-45° C.

Fuktighet: Max 85 %, icke kondenserande.

ESD: 12 000 V.